

ATL ES4015 OFC Mic-cable



項	目	仕	様
導 体	種 別	無酸素銅 (4N)	
	構成 本/mm	77/0.05	
	外形 標準mm	0.51	
絶縁体	種 別	架橋PVC	
	色	白、橙	
	厚さ 標準mm	0.3	
	外形 標準mm	1.1	
集合撚り	構 成	上図による	
	テープ巻	撚り後、最外層上に和紙テープを重ね巻	
	外形 標準mm	2.9	
ドレイン線	種 別	無酸素銅 (4N)	
	構成 本/mm	77/0.05	
編組シールド	種 別	錫メッキ軟銅線	
	素線径 標準mm	0.1	
	外形 標準mm	3.4	
シース	種 別	耐熱PVC、帯電防止タイプ	
	色	黒、赤、紺 各艶消し	
	厚さ 標準mm	1.1	
	外形 標準mm	5.6	
	標 示	→ATL INC. ES4015 OFC	
完成品	標準長 m	200m巻	
ケーブル断面図		上図による	

電氣的性能	導体抵抗 $\Omega/km (20^\circ C)$	120以下
	絶縁抵抗 $M\Omega/km(20^\circ C)$	10以下
	耐電圧 V-min	AC 500

COLOR SAMPLE

