



縮尺：1/4

- 電気特性
 - 周波数特性 : 20Hz~30kHz (±0.5dB)
 - THD+N : 0.03%以下 (20Hz~20kHz/14dBu 出力時)
 - ゲイン設定 : +10dB~+60dB
 - Ch間クロストーク : 70dB以上 (20Hz~20kHz)
 - 等価入力雑音 (E. I. N.) : -128dBu以下 (20Hz~20kHz/Rs=150Ω/True RMS)
 - S/N比 : 72dB以上 (20Hz~20kHz/Rs=150Ω/ + 4dBu 出力時)
 - ダイナミックレンジ : 92dB以上 (20Hz~20kHz/Rs=150Ω/ + 24dBu 出力時)
- コントロール
 - PAD : IN/OUT (-20dB)
 - ハイパスフィルター : IN/OUT (-12dB/oct. 25~600Hz 可変)
 - 位相切替 : Normal/Invert
 - +48V Phantom Power : ON/OFF
- アナログインプット
 - チャンネル数 : 2ch
 - 最大入力レベル : +30dBu
 - 入力インピーダンス : 6kΩ以上
- アナログアウトプット
 - チャンネル数 : 2ch
 - 最大出力レベル : +24dBm (600Ω負荷)
 - 出力インピーダンス : 50Ω
- ワードクロックインプット : 外部同期用ワードクロック入力 (44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz)
- ワードクロックスルーアウトプット : 上記ワードクロックのスルー出力
- デジタルアウトプット
 - フォーマット : AES3-1992 (Single Wire)
 - サンプリングレート : 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz 切替
 - データ長 : 24bit
 - レベル : RS-422
 - コネクタ : XLR-3-32タイプ
 - A/Dコンバータ : アドバンストマルチビットΔΣ型 24bit 64倍オーバーサンプリング
- 電源 : 付属ACアダプターによるDC電源 (DC12V 1.2A)
- 消費電力 : 23VA
- 外形寸法 : 220(W)x42(H)x163(D)mm (突起部含まず)
- 重量 : 1.3kg

製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

	メーカー名 (株)ATL-KYOEI	デジタル出力付マイクロフォンアンプ	図面サイズ A4
		製品名 DMA-02	修正日 2016. 7. 21