



縮尺 : 1/2

入力 : USB2.0 Audio Class 2.0  
 対応サンプリング周波数 : 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz  
 対応フォーマット : 16/24bit PCM  
 外形寸法 : 142(W) x 44(H) x 186(D) mm (つまみ、を含む最大寸法)  
 重量 : 0.68kg

■ライン出力

出力形式 : XLR電子バランス (2番HOT)  
 最大出力 : +4dBu  
 出力インピーダンス : 47Ω  
 周波数特性 : 10Hz-50kHz (-3dB fs=192kHz 時)  
 S/N比 : 100dB以上 (@20kHz LPF)  
 全高調波歪率 : 0.002% (1kHz fs=192kHz 時 @20kHz LPF)

■ヘッドフォン出力

出力形式 : φ6.3 標準ステレオフォンジャック  
 最大出力 : 300mW + 300mW (32Ω負荷 THD0.05% 時)  
 対応インピーダンス : 16Ω-600Ω  
 周波数特性 : 10Hz-50kHz (-3dB fs=192kHz 時)  
 S/N比 : 100dB以上 (@20kHz LPF)  
 全高調波歪率 : 0.005% (32Ω負荷 100mW fs=192kHz 時 @20kHz LPF)

製品の仕様は、予告なく変更になります。

	メーカー名	USB オーディオコンバーター	図面サイズ
	(株)ATL-KYOEI	製品名	A4
		LDC-01U	修正日
			2016. 7. 21