



\*グリルを外した図です。

## 仕様

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 再生周波数帯域         | : 33Hz - 150Hz                                 |
| 自由空間における再生周波数帯域 | : 39Hz - 130Hz ±4dB                            |
| 最大ピークSPL        | : 138dB                                        |
| 指向角度            | : 360° (1台で使用時) : 使用台数と配置方法で変化します。             |
| ドライバー           | : 15"コーンドライバー x 2, 1200W                       |
| パワーアンプ          | : 2250W (1125W / channel)                      |
| AC電源            | : 自動電源切替 : 85-134V AC; 165-264V AC; 50 / 60 Hz |
| 信号コネクター         | : XLRタイプ、オス、メス                                 |
| AC電源コネクター       | : 250V NEMA L6-20 (ツイストロックタイプ)、メス              |
| 最大連続電流          | : 10Arms (100 V AC)                            |
| 外形寸法            | : 1055 (W) x 572 (H) x 557 (D) (mm)            |
| 重量              | : 82.55 (kg)                                   |
| キャビネット          | : 積層合板                                         |
| 吊金具             | : オプション仕様でQuickFly吊金具キット                       |

コンピューター監視システムRMSを搭載可能  
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/20

|                      |             |                |        |
|----------------------|-------------|----------------|--------|
| 株式会社エイ・ライオン・エレクトロニクス | メーカー名       | ウルトラハイパワーサブウーハ | 図面サイズ  |
|                      | Meyer sound | 製品名            | A4     |
|                      |             | 600-HP         | 100-V1 |