



上面図




*グリルを外した図です。

正面図



*グリルを外した図です。

右側面図



仕様

再生周波数帯域	:55Hz - 18kHz
自由空間における再生周波数帯域	:60Hz - 16kHz ±4dB
最大ピークSPL	:139dB
指向角度	:50° 上下左右対称
ドライバー	:12"コーンドライバーx 2, 1200W :4"コンプレッションドライバーx 250W
パワーアンプ	:1275W (Three channels; 2x500W, 1x275W)
AC電源	:自動電源切替: 95VAC - 125VAC 208VAC - 235VAC, 50/60Hz
信号コネクター	:XLRタイプ、オス、メス
AC電源コネクター	:パワーコンロッキングACコネクター
最大連続電流	:4.6Arms (100 V AC)
バースト電流	:5.75A pk (100 V AC)
外形寸法	:685 (W) x 409 (H) x 584 (D) (mm)
重量	:49 (kg)
キャビネット	:積層合板

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺: 1/20

	メーカー名 Meyer sound	ハイパワー ステージモニタ	図面サイズ A4
		製品名 MJF-212A	図面作成日 2009/07