



*グリルを外した図です。

Φ38 (スタンドアダプター差込口)

縮尺： 1/20

- 周波数特性 : 55Hz ~ 18kHz (自由空間での特性: 60Hz ~ 16kHz ± 4dB)
 位相特性 : 470Hz ~ 16kHz ±45°
 最大ピークSPL (dB) : 136dB @ 1m
 指向角 : 水平 80° x 垂直 50° (-6dB)
- クロスオーバー周波数 : 770Hz
 ドライバー構成 : 中低域 / 15インチコーンドライバー (ネオジウムマグネット) x1
 : 高域 / 4インチコンプレッションドライバー x1
- アンプ部
 入カコネクター : XLRオス、メス (ループ出力)
 アンプ形式 : コンプリメンタリーパワー-MOSFET出力段 (classAB/H) x2
 : トータルパワー1275W (2550Wpeak)
- 電源コネクター : PowerConロックングACコネクター (ループ出力付)
 電源 : 自動電圧選択、85V~134V AC 165V ~ 264V AC; 50/60Hz
 電流容量 : 最大連続電流 (>10sec) : 4.4Arms (100V)
 寸法 : 483mm (幅) x 718mm (高さ) x 462mm (奥行き)
 重量 : 49kg
 エンクロジャー : 積層合板、上板・底板はM10タップネジ穴付きアルミ板
 : 底板には、φ38のスピーカポールソケット搭載
- 仕上げ : 黒色テクスチャー塗装
 フロントグリル : 防錆塗装金属グリル

コンピューター監視システムRMSを搭載可能
 RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

株式会社エイサーエール	メーカー名	ワイドカバレッジ ラウドスピーカー	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UPQ-1P	10D-V1