



縮尺： 1/20

周波数特性 : 55Hz ~ 18kHz (自由空間での特性: 60Hz ~ 16kHz ± 4dB)  
 位相特性 : 490Hz ~ 16kHz ±45°  
 最大ピークSPL (dB) : 136dB @ 1m  
 指向角 : 水平 50° x 垂直 50° (-6dB)

クロスオーバー周波数 : 690Hz  
 ドライバー構成 : 中低域 / 15インチコーンドライバー (ネオジウムマグネット) x1  
 : 高域 / 4インチコンプレッションドライバー x1

アンプ部  
 入カコネクター : XLRオス、メス (ループ出力)  
 アンプ形式 : コンプリメンタリーパワー-MOSFET出力段 (classAB/H) x2  
 : トータルパワー1275W (2550Wpeak)

電源コネクター : PowerCon ロッキングACコネクター (ループ出力付)  
 電源 : 自動電圧選択、85V~134V AC 165V ~ 264V AC; 50/60Hz  
 電流容量 : 最大連続電流 (>10sec) : 4.4Arms (100V)

寸法 : 483mm (幅) x 718mm (高さ) x 462mm (奥行き)  
 重量 : 49kg

エンクロージャー : 積層合板、上板・底板はM10タップネジ穴付きアルミ板  
 : 底板には、φ38のスピーカポールソケット搭載

仕上げ : 黒色テクスチャー塗装  
 フロントグリル : 防錆塗装金属グリル

コンピューター監視システムRMSを搭載可能  
 RMS仕様について別紙御参照願います。

製品の仕様は、予告なく変更になります。

株式会社エイ・ライオン・エレクトロニクス	メーカー名	ナローカバレッジ ラウドスピーカー	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		UPQ-2P	10D_V1