



仕様

指向性 : 水平20° 垂直60°
 周波数特性 (Hz) : 1. * 53 -18k
 MaxSPL (dB) : 2. * 138
 HxWxD (mm) : 916×427x744
 重量 : 67kg
 ハイユニット : 4インチコンプレッションドライバー×1
 ローユニット : 15インチコーンドライバー×1

アンプ部
 入力形式 : 電子バランス
 インピーダンス : 10kΩ
 入力レベル : 0dBu
 コネクター : XLRオス・メス
 アンプ形式 : コンプリメンタリー-MOSFET出力段(classAB/H)
 全高調波歪率 : <.02%
 電源 : パワーコンロッキングACコネクター
 自動電圧選択 : 85-134VAC/165-264VAC
 キャビネット : 高品質積層合板
 仕上 : 黒色テクスチャー仕上げ
 グリル : 防錆塗装金属グリル

1. * 推奨される最大周波数帯域。レスポンスは負荷状況と部屋の音響条件によります。
 2. * スピーカ軸上1mで計測

製品の仕様は、予告なく変更になります。

縮尺 : 1/20

株式会社エイサーエール	メーカー名	アレイアブル ラウドスピーカー	図面サイズ
	Meyer sound	製品名	A4
		JM-1P	10D-V1